

SPECIFIKACE ÚPRAV POVRCHŮ - STĚNY

Název akce: PROVOZNÍ BUDOVA OIP BRNO

Ozn. na výkr.	N á z e v	Pozn.
	P o p i s k o n s t r u k c e	
I.61	Obklad keramickými obkladačkami, glazovanými 200x600 na tmel s použitím spárovací malty a hydroizolační stěrky. Výška obkladu 2,20m, tl. spar 1,5mm. Odstín šedobéžový. Podklad: stávající cihelné zdivo.	
I.62	Obklad keramickými obkladačkami, glazovanými 200x600 na tmel s použitím spárovací malty a hydroizolační stěrky. Výška obkladu 2,20m, tl. spar 1,5mm. Odstín šedobéžový. Podklad: SDK desky.	
I.63	Obklad keramickými obkladačkami, glazovanými 200x600 na tmel s použitím spárovací malty a hydroizolační stěrky. Výška obkladu 2,20m, tl. spar 1,5mm. Odstín šedobéžový. Podklad: nové pórobetonové zdivo.	
I.64	Omítka hladká vnitřní vápenná jemná štuková na vápenocementové jádro a cementový nástřík, dvojnásobné pačokování, malba, v rozích budou osazeny podomítkové lišty. Podklad: nové pórobetonové zdivo.	
I.65	Laminátová deska 1500x500x0,7mm součástí kuchyňské linky	